PRESETTER

# LEADER PLUS - UNIKO

Organization with Quality Management System certified UNI EN ISO 9001:2015

100% MADE INSIDE M.CONTI

m.conti 50anni SINCE 1973

## AZIENDA INNOVATIVA
INNOVATION AS A STANDARD

## PROGETTAZIONE 3D INTERNA
3D ENGINEERING WITHIN M.CONTI



**DA CINQUANTA ANNI LAVORIAMO CON PASSIONE**

M.Conti è un'azienda familiare che dal 1973 costruisce strumenti di misurazione di alta qualità. L'innovazione e la tecnologia sono valori determinanti per il nostro lavoro, ma pensiamo che a fare la differenza sia la passione che ogni giorno mettiamo nella realizzazione, nel controllo dei nostri prodotti e nella cura dei dettagli. Uniamo la competenza tecnica con creatività e passione. La qualità è il risultato.

**FIFTY YEARS WORKING WITH PASSION**

Our family owned Company, M.Conti, has been manufacturing high quality measuring instruments since 1973. Innovation and technology are the determining factors in our work, but we believe that what truly distinguishes us is our passion in manufacturing, quality control for our products and attention to details. We combine technical know-how, creativity and passion: the result is quality.

## R.S.D. RICERCA-SVILUPPO-DESIGN
R&D-DESIGN

"La differenza tra un prodotto che amiamo ed un prodotto che semplicemente tolleriamo è data dalle microinterazioni che abbiamo con lo stesso"

Il focus della ricerca e sviluppo M.CONTI è centrato sull'utente finale. L'esperienza di per se non può essere progettata, ma si può progettare il modo in cui l'utente può interagire con il prodotto. La costante ricerca di nuovi materiali applicata allo studio di nuove tecniche e tecnologie di produzione aprono le porte a soluzioni di design innovativo. Forme accattivanti ma minimali, materiali di qualità e selezionati, scelte ergonomiche ed innovative conferiscono una esperienza d'uso efficace e piacevole.



100% MADE **INSIDE** M.CONTI

## LAVORAZIONE CNC INTERNA
## CNC MACHINING INSIDE M.CONTI



Per ottenere il massimo controllo del processo produttivo e garantire uno standard qualitativo elevato, M.CONTI studia, progetta, realizza, assembla e collauda tutto internamente.

## CONTROLLO QUALITÀ INTERNA
## QUALITY CONTROL WITHIN M.CONTI

M.CONTI maintains maximum control over the production process by keeping engineering, production, assembly and testing, all within the company.

"The difference between products we love and those we simply tolerate are often the microinteractions we have with them"

RESEARCH &**DESIGN** M.CONTI

The end user is the main focus of M.CONTI research and development. User experience cannot be designed, however, it is possible to design the way in which the user will be able to interact with the instrument. Constant research and study of new materials along with new production technologies open the doors to new solutions and innovation in design. Simple yet captivating shapes, selected quality materials, innovative and ergonomic choices bring and efficient and pleasant use to the end user.

# Precisione costante nel tempo
# Constant precision over time

m.conti
50anni
SINCE 1973

# LEADER PLUS

Presetter dalle elevate prestazioni, potente e facilissimo da usare. Diventa strumento di controllo utensili sofisticato grazie a moduli software dedicati quali GHOST e DXF. Sistema di bloccaggio utensile meccanico INTERLOCK SYSTEM (optional).

High performance presetter, powerful and very easy to use. Also a sophisticated instrument for tool analysis thanks to dedicated modules such as GHOST and DXF. Mechanical tool locking mechanism INTERLOCK SYSTEM (optional).

Banchetto C231 OPZIONALE
OPTIONAL C231 presetter support bench

**Connectivity 4.0**

Connessione alla rete aziendale tramite LAN che permette la trasmissione dei dati utensile tramite Post Processor alle macchine utensili. Possibile inoltre la TELEDIAGNOSI IN REMOTO. Capacità di connessione ad altri sistemi di trasmissione quali BALLUFF®, ecc. Con il sistema TALK©, sviluppato da M.CONTI, è possibile salvare direttamente i dati, in tabella utensile del CNC.

LAN connectivity to company network for tool data transmission through Post Processor. Possibility of remote service through TELESERVICE. Connection to other data transmission systems such as BALLUFF®, etc. M.CONTI developed TALK© system to transfer data instantly to CNC tool list.

Bussola portacono intercambiabile
Interchangeable tool sleeve

sfere di calibrazione
calibration spheres

Illuminatore episcopico a luce fredda LED
Cold light LED ring illuminator



Sistema di bloccaggio utensile meccanico Interlock System (optional)

Mechanical tool locking mechanism
Interlock System (optional)

**DOTAZIONE DI SERIE** / STANDARD FEATURES

| | |
|---|---|
| Struttura in acciaio termicamente bilanciata | Thermically stabilized steel structure |
| Bussola intercambiabile di precisione con sfere di calibrazione ISO-BT/ HSK / CAPTO (non occorrono coni di azzeramento) | Interchangeable tool sleeve with calibration spheres ISO-BT / HSK / CAPTO (no reference shafts required) |
| Righe ottiche in vetro e guide di alta precisione in classe SP | Glass optical scales, SP class precision linear guides |
| Software CVS facile ed intuitivo | CVS user friendly, multilanguage software |
| Schermo verticale 22” FULL HD Wide Screen | Vertical FULL HD 22" Wide Screen monitor |
| Telecamera HD con obiettivi telecentrici | HD camera with telecentric lenses |
| Area visione utensile 7 x 7 mm 40 ingrandimenti | 40x magnifications and 7 x 7 field of view |
| Bloccaggio assi pneumatico | Pneumatic axis lock |
| Movimentazione micrometrica | Fine micrometric adjustment |
| Freno rotazione bussola portacono | Tool sleeve rotation brake |
| Uscite USB e LAN | USB hub and LAN connectivity |
| Illuminatore episcopico a luce fredda LED | Cold light LED ring illuminator |
| Sistema operativo Windows® con back-up dei dati | Windows® operating system with data back-up system |
| Memorizzazione 200 origini macchine e 40.000 utensili | Storage of 200 machine origins and 40.000 tools |

| MODELLO / *MODEL* | LEADER PLUS 44 | LEADER PLUS 46 |
|---|---|---|
| **Diametro misurabile** *Measurable diameter* | 400 mm | 400 mm |
| **Lunghezza misurabile** *Measurable length* | 400 mm | 600 mm |

**OPTIONAL**

| | |
|---|---|
| Monitor 22” touch screen | 22" Touch screen monitor |
| Stampante etichette | Label printer |
| Mobiletto di appoggio C231 | Presetter support table C231 |
| Bloccaggio utensile Interlock System | Tool locking mechanism Interlock System |
| Software DXF import - export | DXF import-export of tool profiles |
| Connessione a sistema Balluff® | Other connection systems such as Balluff® |

# UNIKO

Presetter completo, robusto e semplicissimo da usare. Dotato di tutto il necessario per entrare nel mondo presetting con telecamera senza compromessi. Verifica della geometria utensile facile ed intuitiva. Potente Post Processor per integrarsi in ogni ambiente produttivo.

Fully equipped, sturdy and extremely easy to use. Enterting the world of camera presetting is easy with this user friendly presetter. Checking tool geometry is easy and intuitive. Powerful Post Processor to easily integrate in any working condition.

Banchetto C231 OPZIONALE
OPTIONAL C231 presetter support bench

**Connectivity 4.0**

Connessione alla rete aziendale tramite LAN che permette la trasmissione dei dati utensile tramite Post Processor alle macchine utensili. Possibile inoltre la TELEDIAGNOSI IN REMOTO. Capacità di connessione ad altri sistemi di trasmissione quali BALLUFF®, ecc. Con il sistema TALK©, sviluppato da M.CONTI, è possibile salvare direttamente i dati, in tabella utensile del CNC.

LAN connectivity to company network for tool data transmission through Post Processor. Possibility of remote service through TELESERVICE. Connection to other data transmission systems such as BALLUFF®, etc. M.CONTI developed TALK© system to transfer data instantly to CNC tool list.

Bussola portacono intercambiabile
Interchangeable tool sleeve

tacca di riferimento
reference notch

Illuminatore LED per ispezione tagliente
LED lighting system for tool inspection

Sistema di bloccaggio utensile meccanico Interlock System (optional)

Mechanical tool locking mechanism Interlock System (optional)

**DOTAZIONE DI SERIE** / STANDARD FEATURES

| | |
|---|---|
| Struttura in acciaio termicamente bilanciata | Thermically stabilized steel structure |
| Bussola intercambiabile di precisione con tacca di azzeramento ISO-BT/ HSK / CAPTO (non occorrono coni di azzeramento) | Interchangeable tool sleeve with reference notch ISO-BT / HSK / CAPTO (no reference shafts required) |
| Righe ottiche in vetro e guide di alta precisione in classe SP | Glass optical scales, SP class precision linear guides |
| Software CVS facile ed intuitivo | CVS user friendly, multilanguage software |
| Schermo verticale 19” HD Wide Screen | Vertical HD 19" Wide Screen monitor |
| Telecamera HD con obiettivi telecentrici | HD camera with telecentric lenses |
| Area visione utensile 5 x 5 mm 40 ingrandimenti | 40x magnifications and 5 x 5 field of view |
| Bloccaggio assi meccanico | Mechanical axis lock |
| Movimentazione micrometrica | Fine micrometric adjustment |
| Freno rotazione bussola portacono | Tool sleeve rotation brake |
| Uscite USB e LAN | USB hub and LAN connectivity |
| Illuminatore episcopico a luce fredda LED | Cold light LED ring illuminator |
| Sistema operativo Windows® con back-up dei dati | Windows® operating system with data back-up system |
| Memorizzazione 200 origini macchine e 40.000 utensili | Storage of 200 machine origins and 40.000 tools |

| MODELLO / *MODEL* | UNIKO 44 | UNIKO 46 |
|---|---|---|
| **Diametro misurabile** *Measurable diameter* | 400 mm | 400 mm |
| **Lunghezza misurabile** *Measurable length* | 400 mm | 600 mm |

**OPTIONAL**

| | |
|---|---|
| Stampante etichette | Label printer |
| Mobiletto di appoggio C231 | Presetter support table C231 |
| Bloccaggio utensile Interlock System | Tool locking mechanism Interlock System |

# CONTROLLO QUALITÀ
# QUALITY CONTROL

La qualità non ha compromessi, tutti i nostri prodotti vengono controllati in sala metrologica con le tecniche più avanzate.

Quality knows no compromise. Our entire production is controlled with the most recent technology in our metrology room.

Macchina 3D a 5 assi.
3D five axis measuring machine.








# TECNOLOGIA GEOMETRIA COSTANTE
# CONSTANT GEOMETRY TECHNOLOGY

Dall'esperienza M.CONTI nasce la TECNOLOGIA della GEOMETRIA COSTANTE (C.G.T.). La scelta dei materiali è il fulcro sul quale si basa questa tecnologia. M.CONTI garantisce una GEOMETRIA COSTANTE in ogni condizione d'uso tramite l'utilizzo di materiali OMOGENEI con CARATTERISTICHE DI DILATAZIONE TERMICA IDENTICHE.

From the experience of M.CONTI comes the CONSTANT GEOMETRY TECHNOLOGY (C.G.T.). Materials are at the heart of the CONSTANT GEOMETRY philosophy. The choice of materials is the base around which product development is carried out. M.CONTI can guarantee CONSTANT GEOMETRY in all conditions through the use of HOMOGENEOUS materials with an IDENTICAL THERMAL EXPANSION INDEX.

100% MADE **INSIDE** M.CONTI

Interferometro laser.
Laser interferometer.

I coni ISO ed HSK vengono collaudati con speciali strumenti che garantiscono la precisione del decimo di secondo di grado.

ISO and HSK cones are verified with specific instruments that guarantee precision of a tenth of a second of a degree.

# INTERLOCK SYSTEM

Sistema sviluppato da M.CONTI per il tiraggio utensile meccanico universale. Massima compatibilità nell'utilizzo tra tipi diversi di bussole e codoli. Studiato per dare la massima RIPETIBILITÀ soprattutto negli utensili con altezze elevate.

Universal mechanical tool clamping system developed by M.CONTI. Maximum compatibility as it can be used with a variety of pull studs and tool cone types. Engineered to provide great REPEATABILITY especially for taller tools.





COLONNA SOVRADIMENSIONATA, in acciaio termicamente stabilizzato. Guida con classe di precisione SP e pattino precaricato con ricircolo di sfere.

OVERSIZE, HEAVY DUTY, STEEL COLUMN. Thermically stabilized. SP class precision linear guide and preloaded, recirculating bearings.



PIASTRA IN ACCIAIO stabilizzato rettificato con planarità ±2µ. Doppia guida di scorrimento in classe di precisione SP con pattini precaricati a doppio ricircolo di sfere.

Stabilized STEEL PLATE, ground to a ±2µ planarity. Double guides with SP precision class and preloaded, recirculating bearings.

# ERGONOMIA
# ERGONOMICS

L'esperienza M.CONTI ha permesso di apprezzare l'utilizzo del presetter in tutte le sue sfumature. Per questo la SEMPLICITÀ D'USO e l'ERGONOMIA sono sempre stati punti fondamentali nei progetti firmati M.CONTI. Tutto è a portata di mano ed i movimenti sono semplici e ravvicinati.

M.CONTI has been producing presetters for over 30 years. This experience highlighted the importance of EASE OF USE and ERGONOMICS. In M.CONTI these important factors are held in great importance when designing presetters. Everything is within reach and easy to handle.

**Distanza di Visione Ottimale**
Perfect Distant Vision

**Angolo di Visione Ottimale**
Perfect Angle Vision

1. Il movimento degli assi risulta fluido e senza sforzo grazie ad un perfetto bilanciamento dei pesi e all'impugnatura studiata per la massima ergonomia.
Perfect balance of the support column allows smooth, effortless movement. The handle is comfortable and easy to grip.

2. Manopole micrometriche di grandi dimensioni, precise e facili da azionare.
The big, easy to move micrometric wheels are precise and easy to use.

3. Grande monitor 22" FULL HD posizionato in verticale, con angolo di visione regolabile, ad una distanza ottimale per una visione che non affatica, anche durante un uso intensivo.
Large 22" FULL HD monitor positioned vertically. Viewing angle can be adjusted to the ideal, eye resting, position in case of intensive use.

4. Mouse senza fili posizionato su un supporto specifico. Porte USB facilmente accessibili per salvataggio e back up su chiavetta.
Wireless mouse positioned on a support tray. Easily adjustable to the best suitable working position. USB hub easily accessible for back up and for exporting presetter data.

5. Le bussole M.CONTI, prodotte internamente all'azienda, sono intercambiabili con facilità, senza l'utilizzo di utensili.
M.CONTI Interchangeable tool sleeves are produced with great care within the company. They are all very easily interchangeable without the need of any tools.

# CONNETTIVITÀ
# CONNECTIVITY

WE TALK© TO YOUR CNC EASILY

TALK© è un sistema evoluto per la scrittura dati, lunghezza, raggio/diametro, direttamente in tabella utensili del CNC. Compatibilità con i controlli numerici più diffusi al mondo. Tecnologia Wireless con lettore QR code, per una lettura ed invio dati rapida e sicura, che evita l'errore umano. Un solo sistema TALK© può essere configurato per più macchine utensili anche con controlli numerici differenti.

TALK© is a high tech system that can write tool data, length and radius/diameter, directly to the Numerical Control tool list. Compatible with most Numerical Controls Safe and secure data scanning and transmission through wireless technology with QR code reader thus virtually eliminating human error. A single TALK© system can connect to different machines with different Numerical Controls.







Trasmissione dati diretti tramite sistema TALK©
Direct data transmission trought TALK© system

HEIDENHAIN Mazak HAAS
FANUC MITSUBISHI ELECTRIC SIEMENS

TALK©

Trasmissione file ai CNC
File transmission to CNC

LAN




Creazione file post processor
Creation post processor data file

BALLUFF® SENSOR HARDWARE
**Optional solo su Leader Plus**
Optional available only for Leader Plus

Salvataggio dati su supporto removibile
Data backup on external memory

Remote teleservice

Stampante etichette Dymo
Dymo label printer

# CONTI VISION SYSTEM

**SOFTWARE MULTILINGUE**
*MULTILANGUAGE SOFTWARE*

La semplicità, il multilingue e l'intuitività rendono il software CONTI VISION SYSTEM accessibile a chiunque. Tutte le principali funzioni, associate a semplici icone, si racchiudono in una sola videata. Creare fino a 200 origini macchina e memorizzare 200 utensili per ognuna è rapidissimo. L'interfaccia per la misurazione utensile funziona come un vero CAD permettendo di acquisire qualsiasi misurazione. La nuova funzione DXF (opzionale disponibile solo per Leader Plus) permette di importare ed esportare file, comparare il disegno con l'utensile o acquisire geometrie dalla scansione utensile.

Simple, multi-language and intuitive the CONTI VISION SYSTEM software is easy for everyone. All functions are visualized on screen, with easy to understand icons. Uploading a picture of a machine tool, creating up to 200 machine origins and memorizing 200 tools for each machine has never been so fast and easy. The tool measuring interface works like a real CAD and any tool measure can be acquired. The new DXF function (optional available only for Leader Plus) allows the user to compare tool profiles against imported files or to scan and acquire a tool geometry.

## TUTTI I DATI IN UNA SCHERMATA

## ALL DATA IN ONE VIEW



**REAL VIEW PER ISPEZIONE UTENSILE**
REAL VIEW TOOL INSPECTION MODE



**MODALITÀ DI MISURAZIONE CON ASSI FISSI**
FIXED AXIS MEASURING MODE



**MODALITÀ DI MISURAZIONE CON ASSI MOBILI**
MOBILE AXIS MEASURING MODE



**SISTEMA MISURAZIONE RAPIDA DI SVASATORI**
QUICK COUNTER SINK MEASUREMENT SYSTEM



**VISUALIZZAZIONE PROFILI DEGLI INSERTI**
INSERT PROFILE VISUALIZATION



**MISURAZIONE DEL PASSO DI FILETTI**
MEASURING PITCH THREADS



**FUNZIONE GHOST**
GHOST FUNCTION



**FUNZIONE DXF**
DXF FUNCTION

● = **di serie** / *standard*
▬ = **non disponibile** / *not available*
**OPT. = opzionale** / *optional*

| | | | LEADER PLUS Soft. CVS | UNIKO Soft. CVS |
|---|---|---|---|---|
| **Assi** *Axis* | Fissi | *Fixed* | ● | ● |
| | Mobili | *Mobile* | ● | ● |
| | Misura dal Centro | *Center measures* | ● | ● |
| | R.O.I. | *R.O.I.* | ● | ● |
| **Funzionalità Software (Misure geometriche)** *Software Functions (Geometrical measures)* | Linea | *Line* | ● | ● |
| | Angolo | *Angle* | ● | ● |
| | Raggio | *Radius* | ● | ● |
| | Perpendicolarità | *Perpendicular line* | ● | ● |
| | Goniometro | *Protractor* | ● | ● |
| | Settaggio raggio | *Set radius* | ● | ● |
| | Profilo utensile | *Tool profile* | ● | ● |
| | Cog | *Cog* | ● | ▬ |
| | Multitagliente | *Multicutter* | ● | ▬ |
| | DXF | *DXF* | OPT. | ▬ |
| | Ghost | *Ghost* | ● | ● |
| | Multitool | *Multitool* | ● | ▬ |
| | Teste angolari | *Angular heads* | ● | ● |
| **Funzionalità Software (Misure sull'utensile)** *Software Functions (Tool measures)* | L1 | *L1* | ● | ● |
| | L2 | *L2* | ● | ● |
| | PX | *PX* | ● | ● |
| | PZ | *PZ* | ● | ● |
| | L1-PX | *L1-PX* | ● | ● |
| | L1-PZ | *L1-PZ* | ● | ● |
| | L2-PX | *L2-PX* | ● | ● |
| | L2-PZ | *L2-PZ* | ● | ● |
| | PX-PZ (AUTO) | *PX-PZ (AUTO)* | ● | ● |
| | L1-L2 | *L1-L2* | ● | ● |
| | L1-L2-PX | *L1-L2-PX* | ● | ● |
| | L1-L2-PZ | *L1-L2-PZ* | ● | ● |

# DATI TECNICI
# TECHNICAL DATA







● = **di serie** / *standard* **OPT. = opzionale** / *optional*

| MODELLO / *MODEL* | LEADER PLUS 44 | LEADER PLUS 46 | UNIKO 44 | UNIKO 46 |
|---|---|---|---|---|
| **Max Ø (X)** | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **Max lunghezza** / *Length* **(Z)** | 400 | 600 | 400 | 600 |
| Dim. **A** X **B** X **C** mm | 1080x626x950 | 1080x626x1150 | 1080x626x950 | 1080x626x1150 |
| **Altezza Presetter + banchetto** / *Presetter height + cart* **H** mm | 1643 | 1843 | 1643 | 1843 |
| **Peso netto** / *Net weight* **Kg** | 136 | 148 | 136 | 148 |
| **Dim. imballo** / *Crate Dim.* **D** X **E** X **F** cm | 118x82x121 | 118x82x141 | 118x82x121 | 118x82x141 |
| **Peso lordo con imballo** / *Gross weight with crate* **Kg** | 182 | 196 | 182 | 196 |

| MODELLO / *MODEL* | LEADER PLUS | UNIKO |
|---|---|---|
| **Alimentazione aria** / *Air* | Max 8 bar | Non richiesta / *Not required* |
| **Alimentaz. 230V - optional 110V** / *Power 230V - on request 110V* | • | • |
| **Bloccaggio assi** / *Axis locking* | Pneumatico / *Pneumatic* | MECCANICA / *Mechanical* |
| **Sistema di azzeramento** / *Zero setting* | con sfere di calibrazione su bussole<br>Calibration spheres on the tool sleeve | con tacca di azzeramento su bussole<br>Reference notch on the tool sleeve |
| **Freno rotazione bussola portacono** / *Tool sleeve rotation brake* | • | • |
| **Righe ottiche** / *Optical scales* | Risoluzione 0.001 mm / *0,001 mm Precision* | Risoluzione 0.001 mm / *0,001 mm Precision* |
| **Illuminatore episcopico a luce LED** / *Cold light LED ring illuminator* | • | • |
| **Obiettivi** / *Optics* | Telecentriche / *Telecentric* | Telecentriche / *Telecentric* |
| **Ingrandimenti ottici** / *Optical magnification* | 40x circa / *Approx 40x* | 40x circa / *Approx 40x* |
| **Area utensile inquadrato** / *Viewing area* | 7 X 7 mm | 5 X 5 mm |
| **Monitor** | 22” FULL HD Wide Screen | 19” HD Wide Screen |
| **LAN** | • | • |
| **Porte USB** / *USB hub* | 7 | 7 |
| **Software** | CVS (Conti Vision System) | CVS (Conti Vision System) |
| **Origini macchine** / *Machine origins* | 200 | 200 |
| **Memorizzazione dati utensile** / *Tool data saving* | 200 ( tot. 40.000) | 200 ( tot. 40.000) |
| **Ispezione tagliente** / *tool inspection* | • | • |
| **Kit di installazione** / *Installation kit* | • | • |

**Tutti i marchi registrati e nomi aziendali presenti in questa brochure sono trademarks™ o marchi registrati® di proprietà dei rispettivi titolari e non sono in alcun modo affiliati con M.CONTI srl.**
*All product and company names used present in this brochure are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holder and are by no means associated with M.CONTI srl.*

# OPTIONAL

● = **di serie** / *standard* – = **non disponibile** / *not available* **OPT. = opzionale** / *optional*

| MODELLO / *MODEL* | LEADER PLUS | UNIKO |
|---|---|---|
| 1 **Stampante per etichette** / *Label printer* | OPT. | OPT. |
| 2 **Monitor 22" touch screen** / *22" touch screen monitor* | OPT. | – |
| 3 **Banchetto C231 Dim. 810 x 560 x H720** / *C231 presetter support table* | OPT. | OPT. |
| 4 **Illuminatore episcopico a luce fredda LED** / *Cold light LED ring illuminator* | ● | ● |
| **DXF** / *DXF software* | OPT. | – |
| **Bloccaggio utensile meccanico Interlock System** / *Mechanical tool locking Interlock System* | OPT. | OPT. |
| **Tranquility Pack© (estensione garanzia 2-5 anni)** / *(only for italian market)* | OPT. | OPT. |




Funzionalità nel progetto per M.CONTI significa anche pensare alle esigenze pratiche dei propri clienti. Ecco perché i nostri presetter sono dotati di un comodo sistema di trasporto che agevola e rende sicuro ogni piccolo spostamento.
For M.CONTI a project must also consider the customer's need for safety and easy of use. This is why M.CONTI presetter are equipped with removable transport handles which make any necessary movement easy and safe.

**Poichè lavoriamo costantemente al perfezionamento dei nostri prodotti, le indicazioni riportate in questo opuscolo non sono impegnative.**
*As we continuously strive to improve our products, the specifications in this brochure can change.*

E-LEVA.IT

m.conti

Via Brigata G.A.P., 76
61122 - Pesaro (Italy)
**Tel. +39 0721 281931**
**info@mconti.com**
**www.mconti.com**

Dealer

3/23-REV.01